




SANET BR 75

Détartrant périodique sanitaires et salle de bain



Composition:

SANET BR 75 contient: < 5% agents de surface anioniques, < 5% agents de surface non ioniques, parfums.
Valeur pH: env. 0,5

Propriétés:


Dissout le calcaire, les cristaux d'ur les incrustations de salissures, les taches de rouille et les voiles de ciment. Pas de danger de corrosion sur les armatures chromées. Désodorise.

Domaines d'applications:

Pour piscines, toilettes, urinoirs, salles de bains et douches, carrelages et porcelaines sanitaires résistants aux acides dans le domaine privé et public. Egalement adapté pour enlever les voiles de ciment.

Dosage:

Diluer avec de l'eau dans une proportion de 2% à 20% en fonction du degré d'encrassement. Au moyen d'un pinceau ou d'une brosse, appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir et rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'encrassement particulièrement tenace, utiliser le produit pur. Peut être utilisé manuellement ou en machine. Bien rincer les surfaces poreuses avec de l'eau (par exemple en argile ou en brique, joints...). Lors du nettoyage de voiles de ciment, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.



Précautions d'emploi

Irritant. Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

La couleur d'armature mal chromée risque de ternir. Ne pas utiliser sur les matériaux non résistant aux acides comme le marbre, le cuivre, l'aluminium, le polyamide... Bien mouiller préalablement avec de l'eau les surfaces poreuses (par exemple les joints). Après élimination des voiles de ciment, rincer abondamment à l'eau.

Ecologie:

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Code article: 712920
Code article: 404792

10 x 1 L
1 x 10 L

