

## SÈCHE-MAINS OPTIQUE

## LIGNE BLINDER ACIER



REF: **CS-500-X**  
Finition **MÉTAL LAQUÉ BLANC**



REF: **CS-500-S/X**  
Finition **ACIER INOX. BROSSÉ**



REF: **CS-500-I/X**  
Finition **ACIER INOX. BRILLANT**


### DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Ce modèle de la gamme de vêtements Blinder présente un design compact, robuste et avec des caractéristiques anti-vandalisme.
- Convient aux toilettes avec intense et haut trafic
- Puissance maximale et débit d'air.
- Différentes finitions: METAL LAQUÉ BLANC et ACIER INOX. BROSSÉ /BRILLANT
- Fonctionne avec un capteur de proximité.
- Approbations: CE et SGS.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel	MÉTAL / ACIER INOX.
Puissance	2.500 W
Voltage	220 V
Fréquence	50 Hz
Degré de protection	IPX1
Niveau sonore (2 mètres)	65 dB
Température de l'air(T <sup>a</sup> =21°C)	34 °C
Flux d'air	270 m <sup>3</sup> /h
Vitesse	108 km/h
Isolation électrique	Classe I
Switch	Au moyen du capteur. Propulsé par proximité
Temps de séchage	10-15 secondes

### MESURES

PRODUIT	x	y	z	POIDS	VOLUME
	x 267 mm	y 241 mm	z 203 mm	<b>POIDS NET:</b> 5,611 kg (Sans emballage)	-
<b>BOÎTE</b> (1 Unité)	x 312 mm	y 241 mm	z 275 mm	<b>POIDS BRUT:</b> 6 kg (Avec emballage)	0,207 m <sup>3</sup>
<b>BOÎTE STANDARD</b> (4 Unités)	x 560 mm	y 500 mm	z 328 mm	25,4 kg	0,92 m <sup>3</sup>
<b>PALET</b>	x 1200 mm	y 1600 mm	z 800 mm	-	1,536 m <sup>3</sup>

### DETAILS

PALET	UNITÉS	UNITÉS
	UNITÉS	48
	BOÎTES PAR ÉTAGE	4
	NOM D'ÉTAGES	3

APPROUVÉ PAR: Département technique

DATE: 25/07/2017

F 03.08.03

Losdi, S.L., se réserve le droit d'apporter des modifications et / ou des modifications aux produits et à leurs spécifications sans préavis.

D Polígono Industrial Sur Santiago Payá C/ Filà Domingo Miques, 4 Apartado de Correos 350 03801, Alcoy (Alicante), SPAIN

T (+34) 966 540 710

F (+34) 966 540 688

W losdi.com